

## Überdachungen Olypic™

### KOMFORT PROGRES 95/105 GRANDE

#### Komfort

5.00 x H 2.60 m

5.50 x H 2.60 m

#### Progres 95

5.00 x H 2.60 m

5.50 x H 2.60 m

6.00 x H 2.65 m

6.25 x H 2.65 m

6.50 x H 2.65 m

7.00 x H 2.75 m

7.50 x H 2.75 m

8.00 x H 2.75 m

8.80 x H 2.75 m

9.00 x H 2.75 m



#### Grande

9.50 x H 3.00 m

10.00 x H 3.00 m

#### Mögliche Optionen

Tür an der Stirnseite

Doppeltür (klapp od schiebbar)

Seitenschiebetür

Belüftungskipptür (integriert in Schiebetür)

#### Komfort

##### Laufschiene Verlängerung

DOPPELROHRIG

DREIROHRIG

VIERROHRIG

FÜNFROHRIG

SECHSROHRIG

SIEBENROHRIG

##### Breite

144 mm

214 mm

284 mm

354 mm

424 mm

494 mm

##### Laufschiene Verlängerung

DOPPELROHRIG

DREIROHRIG

VIERROHRIG

FÜNFROHRIG

SECHSROHRIG

SIEBENROHRIG

##### Breite

194 mm

289 mm

384 mm

479 mm

574 mm

669 mm

<b>Laufschienen Verlängerung</b>	<b>Breite</b>
VIERROHRIG	510 mm
FÜNFROHRIG	630 mm
SECHSROHRIG	750 mm
SIEBENROHRIG	870 mm
ACHTROHRIG	990 mm

### **STANDARDAUSFÜHRUNG**

**FARBTÖNE:** Silber RAL 9006, weiß RAL 9010, anthrazit DB 703, antik braun, cobalt blau DB 503

**POLYKARBONAT:** Doppelstegplatte, klar, Stärke 8 und 10 mm, UV-beständig (einseitig),  $U=3,3 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

**LAUFSCHIENEN:** Laufschiene auf die Länge der Überdachung

**KOMFORT** – Höhe 15 mm, Beschichtung – Naturelox C-0 silber, beige Komaxitfarbe RAL 1015, Braunelox

**PROGRES** – Höhe 15 mm, Beschichtung – Naturelox C-0 silber, Braunelox

**GRANDE** – Höhe 18 mm, natural elox

Stirnseiten: aussen - fix bis zur Innenbreite 5,25m, hergestellt aus Polykarbonat und Aluminiumprofilen

innen - fix von der Innenbreite 5,25m, hergestellt aus Polykarbonat und Aluminiumprofilen

Dieses Modell bis zur Innenbreite 5,25m kann kostenlos mit den abnehmbaren Stirnseiten bestellt werden.

1 Stk. Kuppel im größten Segment, mobiler Teil zweiteilig (Öffnungsrichtung: von Mitte jeweils zu Rand)

Länge der mobilen Segmente zwischen 2,00 – 2,55 m

ARRETIERUNGSSYSTEM KOMFORT / PROGRES - CATUS

### **AUSSTATTUNGEN UND AUSFÜHRUNGEN GEGEN AUFPREIS**

#### **KALKULATIONSBASIS: GRUNDPREIS DER ÜBERDACHUNG**

Die gesamte Überdachung kann auch aus nachfolgenden Polykarbonattypen hergestellt werden:

- Doppelstegplatte, Raughton, Stärke 8 mm, UV-beständig (einseitig),  $U=3,3 \text{ W/m}^2 \text{ K}$  8%
- Kompaktes Polykarbonat, Stärke 4 mm, durchsichtig, UV-beständig (beidseitig),  $U = 5,4 \text{ W/m}^2 \text{ K}$  17%

#### **Kombination kompaktes Polykarbonat Stärke 4 mm, durchsichtig und Doppelstegplatte klares Polykarbonat 8 mm**

- Polykarbonat Stärke 4 mm, kompakt in der Kuppel 10%
- Polykarbonat Stärke 4 mm an der einen Stirnseite 4%
- Polykarbonat Stärke 4 mm an der einen Längsseite Verglasung 2100mm Bogen, klares Polykarbonat Doppelstegplatte Stärke 8 mm im Dachbereich 8%
- Zweite Kuppel im kleinsten Segment 10%
- Holzimitation der Aluminiumprofile „Kiefer“ 20%

Die Preisangaben verstehen sich inklusive MwSt, exklusive Lieferung, (Kran) und Montage.

Der Hersteller behält sich das Recht auf technische und preisliche Änderungen an seinen Produkten vor.