

Überdachungen Tropea NEO™

KOMFORT

	Höhe		Höhe		Höhe
4.00 x 6.41 m	1.50	4.25 x 6.41 m	1.50	4.50 x 6.41 m	1.55
4.00 x 7.62 m	1.50	4.25 x 7.62 m	1.50	4.50 x 7.62 m	1.55
4.00 x 8.56 m	1.60	4.25 x 8.56 m	1.60	4.50 x 8.56 m	1.65
4.00 x 10.17 m	1.60	4.25 x 10.17 m	1.60	4.50 x 10.17 m	1.65
4.00 x 10.71 m	1.62	4.25 x 10.71 m	1.62	4.50 x 10.71 m	1.70
4.00 x 12.73 m	1.65	4.25 x 12.73 m	1.65	4.50 x 12.73 m	1.70
4.00 x 12.85 m	1.70	4.25 x 12.85 m	1.70	4.50 x 12.85 m	1.75
4.75 x 6.41 m	1.55	5.00 x 6.41 m	1.60	5.25 x 6.41 m	1.60
4.75 x 7.62 m	1.55	5.00 x 7.62 m	1.60	5.25 x 7.62 m	1.60
4.75 x 8.56 m	1.65	5.00 x 8.56 m	1.65	5.25 x 8.56 m	1.65
4.75 x 10.17 m	1.65	5.00 x 10.17 m	1.65	5.25 x 10.17 m	1.65
4.75 x 10.71 m	1.70	5.00 x 10.71 m	1.70	5.25 x 10.71 m	1.70
4.75 x 12.73 m	1.70	5.00 x 12.73 m	1.70	5.25 x 12.73 m	1.70
4.75 x 12.85 m	1.75	5.00 x 12.85 m	1.75	5.25 x 12.85 m	1.75
		5.00 x 14.70 m	1.75	5.25 x 14.70 m	1.75
		5.00 x 15.06 m	1.80	5.25 x 15.06 m	1.80
5.50 x 6.41 m	1.65	5.75 x 6.41 m	1.65		
5.50 x 7.62 m	1.65	5.75 x 7.62 m	1.65		
5.50 x 8.56 m	1.70	5.75 x 8.56 m	1.70		
5.50 x 10.17 m	1.70	5.75 x 10.17 m	1.70		
5.50 x 10.71 m	1.75	5.75 x 10.71 m	1.75		
5.50 x 12.73 m	1.75	5.75 x 12.73 m	1.75		
5.50 x 12.85 m	1.80	5.75 x 12.85 m	1.80		
5.50 x 14.70 m	1.80	5.75 x 14.70 m	1.80		
5.50 x 15.06 m	1.85	5.75x 15.06 m	1.85		

STANDARD AUSFÜHRUNG

FARBTÖNE: Silber RAL 9006, weiss RAL 9010, anthrazit DB 703, antik braun, cobalt blau DB 503

POLYKARBONAT: Doppelstegplatte, klar, 10 mm, UV-beständig (einseitig), U=3,1 W/m² K

LAUFSCHIENEN: Laufschiene auf die Länge der Überdachung

KOMFORT – Höhe 15 mm, Beschichtung – Naturelox C-0 silber, beige Komaxitfarbe RAL 1015, Braunelox

Stirnseiten: innen, fix, hergestellt aus Polykarbonat und Aluminiumprofilen

Dieses Modell kann auch mit den aussen fixen oder abnehmbaren Stirnseiten bestellt werden, ohne Aufpreis.

Die Innenlänge der Überdachung verlängert sich dann um 60mm.

1 Stk. Seitenschiebetür im größten Element lt. Kundenwunsch

EASY UP - oben angebrachtes Arretierungssystem

AUTOM. ARRETIERUNGSSYSTEM KOMFORT inkl. Schließsystem der Überdachungen FORTIS oder INNOX

AIR FRESH™ System –hochklappbares Abschlussprofil (Belüftungsklappe) auf beiden Stirnseiten,
(hochklappbare Folie kann bei Türen ohne Schwelle nicht in Einsatzgebracht werden)
2 Segmente in der Position des geöffneten AIR FRESH Systems versperbar

AUSSTATTUNGEN & AUSFÜHRUNGEN GEGEN AUFPREIS KALKULATIONSBASIS: GRUNDPREIS DER ÜBERDACHUNG

Die gesamte Überdachung kann auch aus nachfolgenden Polykarbonattypen hergestellt werden:

- Vierstegplatte, klar, Stärke 10 mm, UV-beständig (einseitig), $U=2,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ 10%
- Doppelstegplatte, hellblau, Stärke 10 mm, UV-beständig (beidseitig), $U=3,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ 8%
- Doppelstegplatte, Rauchton, Stärke 10 mm, UV-beständig (beidseitig), $U=3,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ 8%
- Kompaktes Polykarbonat, Stärke 4 mm, durchsichtig, UV-beständig (beidseitig), $U = 5,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ 17%

Kombination komp. Polykarbonat Stärke 4 mm, durchsichtig und Doppelstegplatte klares Polykarbonat 8 mm

- Polykarbonat Stärke 4 mm an der einen Stirnseite 4%
- Polykarbonat Stärke 4 mm an der einen Längsseite Verglasung 1700mm Bogen,
klares Polykarbonat Doppelstegplatte Stärke 8 mm im Dachbereich 8%
- Holzimitation der Aluminiumprofile „Kiefer“ 20%

Andere Überdachungshöhen

- Erhöhung der Überdachung bis 100 mm GRATIS
- Erhöhung der Überdachung um alle weiteren 100 mm 4%
- Erhöhung der Überdachung bis 100 mm GRATIS

Mögliche Optionen

Tür an der Stirnseite
Doppeltür (klapp od schiebbar)
Seitenschiebetür
Belüftungskipptür
Klappe an der Stirnseite

Laufschiene Verlängerung

	Breite
DOPPELROHRIG	144 mm
DREIROHRIG	214 mm
VIERROHRIG	284 mm
FÜNFROHRIG	354 mm
SECHSROHRIG	424 mm
SIEBENROHRIG	494 mm



Die Preisangaben verstehen sich inklusive MwSt, exklusive Lieferung, (Kran) und Montage.

Der Hersteller behält sich das Recht auf technische und preisliche Änderungen an seinen Produkten vor.