

## Überdachungen Oceanic Hohes Modell

### KOMFORT

### PROGRES 95/105

### GRANDE

\* Überdachungen, die in der Standardausführung 4 Stk. tragende Profile pro Segment haben

\*\* Im Fall der Anforderung der verstärkten inneren fixen Stirnseiten verkürzt sich die Innenlänge der Überdachung um 100mm.

#### Progres 95

Höhe		Höhe		Höhe	
4.00 x 4.35 m	2.20 **	4.25 x 6.50 m	2.30 **	4.50 x 6.50 m	2.30 **
4.00 x 6.50 m	2.30 **	4.25 x 7.16 m	2.30	4.50 x 7.16 m	2.30
4.00 x 7.16 m	2.30	4.25 x 8.65 m	2.40 **	4.50 x 8.65 m	2.40 **
4.00 x 8.65 m	2.40 **	4.25 x 9.50 m	2.40	4.50 x 9.50 m	2.40
4.00 x 9.50 m	2.40	4.25 x 10.80 m	2.50 **	4.50 x 10.80 m	2.50 **
4.00 x 10.80 m	2.50 **	4.25 x 11.66 m	2.50	4.50 x 11.66 m	2.50
4.00 x 11.66 m	2.50	4.25 x 12.94 m	2.60 **	4.50 x 12.94 m	2.60 **
4.00 x 12.94 m	2.60 **	4.25 x 14.00 m	2.60	4.50 x 14.00 m	2.60
4.00 x 14.00 m	2.60	4.25 x 15.10 m	2.70 **	4.50 x 15.10 m	2.70 **
4.00 x 15.10 m	2.70 **				
4.75 x 6.50 m	2.40 **	5.00 x 6.50 m	2.40 **	5.25 x 6.50 m	2.40 **
4.75 x 7.16 m	2.40	5.00 x 7.16 m	2.40	5.25 x 7.16 m	2.40
4.75 x 8.65 m	2.40 **	5.00 x 8.65 m	2.50 **	5.25 x 8.65 m	2.50 **
4.75 x 9.50 m	2.40	5.00 x 9.50 m	2.50	5.25 x 9.50 m	2.50
4.75 x 10.80 m	2.50 **	5.00 x 10.80 m	2.60 **	5.25 x 10.80 m	2.60 **
4.75 x 11.66 m	2.50	5.00 x 11.66 m	2.60	5.25 x 11.66 m	2.60
4.75 x 12.94 m	2.60 **	5.00 x 12.94 m	2.70 **	5.25 x 12.94 m	2.70 **
4.75 x 14.00 m	2.60	5.00 x 14.00 m	2.70	5.25 x 14.00 m	2.70
4.75 x 15.10 m	2.70 **	5.00 x 15.10 m	2.70 **	5.25 x 15.10 m	2.80 **
		5.00 x 17.24 m	2.80 **	5.25 x 17.24 m	2.90
5.50 x 6.40 m	2.40	5.75 x 6.40 m	2.40	6.00 x 6.40 m	2.40
5.50 x 7.16 m	2.40	5.75 x 7.16 m	2.40	6.00 x 7.16 m	2.40
5.50 x 8.55 m	2.50	5.75 x 8.55 m	2.50	6.00 x 8.55 m	2.50
5.50 x 9.32 m	2.50	5.75 x 9.32 m	2.50	6.00 x 9.32 m	2.50
5.50 x 10.70 m	2.60	5.75 x 10.70 m	2.60	6.00 x 10.70 m	2.60
5.50 x 11.66 m	2.60	5.75 x 11.66 m	2.60	6.00 x 11.66 m	2.60
5.50 x 12.84 m	2.70	5.75 x 12.84 m	2.70	6.00 x 12.84 m	2.70
5.50 x 14.00 m	2.70	5.75 x 14.00 m	2.70	6.00 x 14.00 m	2.70
5.50 x 14.99 m	2.80	5.75 x 14.99 m	2.80	6.00 x 14.99 m	2.80
5.50 x 17.14 m	2.90	5.75 x 17.14 m	2.90	6.00 x 17.14 m	2.90

6.25 x 8.55 m	2.50	6.50 x 8.55 m	2.50	6.75 x 8.55 m	2.50
6.25 x 9.32 m	2.50	6.50 x 9.32 m	2.50	6.75 x 9.32 m	2.50
6.25 x 10.70 m	2.60	6.50 x 10.70 m	2.60	6.75 x 10.70 m	2.60
6.25 x 11.66 m	2.60	6.50 x 11.66 m	2.60	6.75 x 11.66 m	2.60
6.25 x 12.84 m	2.70	6.50 x 12.84 m	2.70	6.75 x 12.84 m	2.70
6.25 x 14.00 m	2.70	6.50 x 14.00 m	2.70	6.75 x 14.00 m	2.70
6.25 x 14.99 m	2.80	6.50 x 14.99 m	2.80	6.75 x 14.99 m	2.80
6.25 x 17.14 m	2.90	6.50 x 17.14 m	2.90	6.75 x 17.14 m	2.90

#### Grande

7.00 x 8.55 m	2.50	7.25 x 8.55 m	2.50	7.50 x 8.55 m	2.60
7.00 x 9.32 m	2.50	7.25 x 9.32 m	2.50	7.50 x 9.32 m	2.60
7.00 x 10.70 m	2.60	7.25 x 10.70 m	2.60	7.50 x 10.70 m	2.70
7.00 x 11.66 m	2.60	7.25 x 11.66 m	2.60	7.50 x 11.66 m	2.70
7.00 x 12.84 m	2.70	7.25 x 12.84 m	2.70	7.50 x 12.84 m	2.80
7.00 x 14.00 m	2.70	7.25 x 14.00 m	2.70	7.50 x 14.00 m	2.90
7.00 x 14.99 m	2.80	7.25 x 14.99 m	2.80	7.50 x 14.99 m	2.90
7.00 x 17.14 m	2.90	7.25 x 17.14 m	2.95	7.50 x 17.14 m	2.95

7.75 x 8.55 m	2.60	8.00 x 8.55 m	2.60
7.75 x 9.32 m	2.60	8.00 x 9.32 m	2.60
7.75 x 10.70 m	2.70	8.00 x 10.70 m	2.70
7.75 x 11.66 m	2.70	8.00 x 11.66 m	2.70
7.75 x 12.84 m	2.80	8.00 x 12.84 m	2.80 *
7.75 x 14.00 m	2.90	8.00 x 14.00 m	2.90 *
7.75 x 14.99 m	2.90	8.00 x 14.99 m	2.90 *
7.75 x 17.14 m	2.95	8.00 x 17.14 m	2.95 *

#### Mögliche Optionen

Tür an der Stirnseite

Doppeltür (klapp od schiebbar)

Seitenschiebetür

Belüftungsskipptür (integriert in Schiebetür)

Klappe an der Stirnseite

Verschliessbarer Türhebel

#### Laufschiene Verlängerung

DOPPELRORIG	194 mm
DREIROHRIG	289 mm
VIERROHRIG	384 mm
FÜNFROHRIG	479 mm
SECHSROHRIG	574 mm
SIEBENROHRIG	669 mm
ACHTROHRIG	764 mm

#### Laufschiene Verlängerung

VIERROHRIG	510 mm
FÜNFROHRIG	630 mm
SECHSROHRIG	750 mm
SIEBENROHRIG	870 mm
ACHTROHRIG	990 mm

## STANDARDAUSFÜHRUNG

**FARBTÖNE:** Silber RAL 9006, weiß RAL 9010, anthrazit DB 703, antik braun, cobalt blau DB 503

**POLYKARBONAT:** • Kompakt – Stärke 4 mm, durchsichtig, UV-beständig – Stirn- und Seitenwände,  $U = 5,4 \text{ W/M}^2\text{K}$

• Doppelstegplatte – klar Stärke 8 mm, UV-beständig (einseitig),  $U = 3,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ , im Dachbereich

**LAUFSCHIENEN:** Laufschiene auf die Länge der Überdachung

**PROGRES** – Höhe 15 mm, Beschichtung – Naturelox C-0 silber, Braunelox

**GRANDE** – Höhe 18 mm, natural elox

Stirnseiten: aussen - fix bis zur Innenbreite 5,25m, hergestellt aus Polykarbonat und Aluminiumprofilen

innen - fix von der Innenbreite 5,25m, hergestellt aus Polykarbonat und Aluminiumprofilen

Dieses Modell bis zur Innenbreite 5,25m kann kostenlos mit den abnehmbaren Stirnseiten bestellt werden.

Abdichtungsprofil an den Stirnseiten bis zu einer Höhe von 100 mm

ARRETIERUNGSSYSTEM PROGRES - CATUS

## AUSSTATTUNGEN UND AUSFÜHRUNGEN GEGEN AUFPREIS KALKULATIONSBASIS:

### KALKULATIONSBASIS: GRUNDPREIS DER ÜBERDACHUNG

Die gesamte Überdachung kann auch aus nachfolgenden Polykarbonattypen hergestellt werden:

- Kompaktes Polykarbonat, Stärke 4 mm, durchsichtig, UV-beständig (beidseitig),  $U = 5,4 \text{ W/m}^2\text{K}$  10%
- Holzimitation der Aluminiumprofile „Kiefer“ 20%
- Sicherheitsschließsystem der Überdachung FORTIS 3%

### Andere Überdachungshöhen

- Erhöhung der Überdachung bis 100 mm GRATIS
- Erhöhung der Überdachung um alle weiteren 100 mm 3%



Die Preisangaben verstehen sich inklusive MwSt, exklusive Lieferung, (Kran) und Montage.

Der Hersteller behält sich das Recht auf technische und preisliche Änderungen an seinen Produkten vor.