

Technische Daten Smart Inverter Plus 59,6 kW

Empfohlenes Poolvolumen: 130 – 260 m³
Betriebstemperatur: - 7 – 43°
Stromversorgung: 230V/3 Ph/50Hz
Kühlleistung: 26.2 kW
Aufnahmeleistung bei 15° C: 2.20 – 8.03 kW
Aufnahmestrom bei 15° C: 3.17 – 11.59 A
Ma. Eingangsstrom: 20 A
Empfohlener Wasserdruckfluss: 20 – 25 m³/h
Rohrspezifikation in-out: 75 mm
Abmessung L x W x H: 1000 x 1110 x 1260 mm
Nettogewicht: 212 Kg
Gehäuse: Aluminium
Gas: 5500 g
GWP: 2088

**Luft 26 °C, Wasser 26°C,
Luftfeuchtigkeit 80 %**

Heizleistung Smart Modus: 59.6
C.O.P. bei 50 % Auslastung: 10.0

**Luft 15 °C, Wasser 26°C,
Luftfeuchtigkeit 70 %**

Heizleistung Smart Modus: 39.4
C.O.P. bei 50 % Auslastung: 6.7

Schalldruck bei:

1 m db: 54.0 – 62.0 A
10 m db: 34.0 – 42.0 A
50% Auslastung: 56.0 A

