

Smart iQ Inver Silence Full Inerter vertikal Wärmepumpe Technische Daten

Modell					7301269
Empfohlenes Poolvolumen (m ³)					25 - 50
Betriebstemperatur (°C)					-15 - 43
Betriebsbedingungen: Luft 26°C, Wasser 26°C, Luftfeuchtigkeit 80%					
Heizleistung Smart Modus (kW)					11.00
Heizleistung Turbo Modus (kW)					13.20
C.O.P in Smart Modus					7.70
C.O.P.					15.0 - 6.8
Betriebsbedingungen: Luft 15°C, Wasser 26°C, Luftfeuchtigkeit 70%					
Heizleistung Smart Modus (kW)					7.30
Heizleistung Turbo Modus (kW)					8.80
C.O.P in Smart Modus					5.00
C.O.P.					7.3 - 4.5
Betriebsbedingungen: Luft 35°C, Wasser 28°C, Luftfeuchtigkeit 80%					
Kühlleistung (kW)					5.80
Max. Schalldruck 1 m dB (A)					38.8 - 47.9
Max. Schalldruck bei 10 m dB (A)					18.8 - 27.9
Stromversorgung					230V/1 Ph/50Hz
Aufnahmeleistung bei 15°C (kW)					0.21 - 1.95
Aufnahmestrom bei 15°C (A)					0.91 - 8.48
Empfohlener Wasserdurchfluss (m ³ /h)					3 - 4
Rohrspezifikation min-out (mm)					50
Nettoabmessung L x W x H (mm)					710x753x668
Nettogewicht (Kg)					66.00
Gas (g)					700.00
GWP					675.00
Gehäuse					Aluminium
Wärmetauscher					Titan