

Überdachungen Elegant NEO


KOMFORT

PROGRES 95/105

GRANDE

	Höhe		Höhe		Höhe
3.00 x 6.40 m	0.85	3.25 x 6.40 m	0.85	3.50 x 6.40 m	0.85
3.00 x 7.50 m	0.85	3.25 x 7.50 m	0.85	3.50 x 7.50 m	0.85
3.00 x 8.50 m	0.90	3.25 x 8.50 m	0.90	3.50 x 8.50 m	0.95
3.00 x 10.00 m	0.90	3.25 x 10.00 m	0.90	3.25 x 10.00 m	0.90
3.00 x 10.60 m	0.95	3.25 x 10.60 m	0.95	3.50 x 10.60 m	0.95
3.00 x 12.00 m	0.95	3.25 x 12.00 m	0.95	3.50 x 12.00 m	1.00
3.00 x 12.70 m	1.00	3.25 x 12.70 m	1.00	3.50 x 12.70 m	1.00
3.75 x 6.40 m	0.90	4.00 x 6.40 m	0.90	4.25 x 6.40 m	0.90
3.75 x 7.50 m	0.90	4.00 x 7.50 m	0.90	4.25 x 7.50 m	0.90
3.75 x 8.50 m	0.95	4.00 x 8.50 m	0.95	4.25 x 8.50 m	0.95
3.75 x 10.00 m	0.95	4.00 x 10.00 m	0.95	4.25 x 10.00 m	0.95
3.75 x 10.60 m	1.00	4.00 x 10.60 m	1.00	4.25 x 10.60 m	1.00
3.75 x 12.00 m	1.00	4.00 x 12.00 m	1.00	4.25 x 12.00 m	1.00
3.75 x 12.70 m	1.05	4.00 x 12.70 m	1.05	4.25 x 12.70 m	1.05
		4.00 x 14.00 m	1.05	4.25 x 14.00 m	1.05
		4.00 x 14.90 m	1.10	4.25 x 14.90 m	1.10
4.50 x 6.40 m	0.90	4.75 x 6.40 m	0.95	5.00 x 6.40 m	1.00
4.50 x 7.50 m	0.90	4.75 x 7.50 m	0.95	5.00 x 7.50 m	1.00
4.50 x 8.50 m	1.00	4.75 x 8.50 m	1.00	5.00 x 8.50 m	1.05
4.50 x 10.00 m	1.00	4.75 x 10.00 m	1.00	5.00 x 10.00 m	1.05
4.50 x 10.60 m	1.05	4.75 x 10.60 m	1.05	5.00 x 10.60 m	1.10
4.50 x 12.00 m	1.05	4.75 x 12.00 m	1.05	5.00 x 12.00 m	1.10
4.50 x 12.70 m	1.10	4.75 x 12.70 m	1.10	5.00 x 12.70 m	1.15
4.50 x 14.00 m	1.10	4.75 x 14.00 m	1.10	5.00 x 14.00 m	1.15
4.50 x 14.90 m	1.15	4.75 x 14.90 m	1.15	5.00 x 14.90 m	1.20
5.25 x 6.40 m	1.00	5.50 x 6.40 m	1.05	5.75 x 6.40 m	1.05
5.25 x 7.50 m	1.00	5.50 x 7.50 m	1.05	5.75 x 7.50 m	1.05
5.25 x 8.50 m	1.05	5.50 x 8.50 m	1.10	5.75 x 8.50 m	1.10
5.25 x 10.00 m	1.05	5.50 x 10.00 m	1.10	5.75 x 10.00 m	1.10
5.25 x 10.60 m	1.10	5.50 x 10.60 m	1.15	5.75 x 10.60 m	1.15
5.25 x 12.00 m	1.10	5.50 x 12.00 m	1.15	5.75 x 12.00 m	1.15
5.25 x 12.70 m	1.15	5.50 x 12.70 m	1.20	5.75 x 12.70 m	1.20
5.25 x 14.00 m	1.15	5.50 x 14.00 m	1.20	5.75 x 14.00 m	1.20
5.25 x 14.90 m	1.20	5.50 x 14.90 m	1.25	5.75 x 14.90 m	1.25

6.00 x 6.40 m	1.10
6.00 x 7.50 m	1.10
6.00 x 8.50 m	1.20
6.00 x 10.00 m	1.20
6.00 x 10.60 m	1.30
6.00 x 12.00 m	1.30
6.00 x 12.70 m	1.35
6.00 x 14.00 m	1.35
6.00 x 14.90 m	1.40



STANDARDAUSFÜHRUNG

FARBTÖNE: Silber RAL 9006, weiß RAL 9010, anthrazit DB 703, antik braun, cobalt blau DB 503

POLYKARBONAT: Doppelstegplatte, klar, 10 mm, UV-beständig (einseitig), $U=3,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

LAUSCHIENEN: Laufschiene auf die Länge der Überdachung

KOMFORT – Höhe 15 mm, Beschichtung – Naturelox C-0 silber, beige Komaxitfarbe RAL 1015, Braunelox

Stirnseiten: innen, fix, hergestellt aus Polycarbonat und Aluminiumprofilen

Dieses Modell kann auch mit den aussenen fixen oder abnehmbaren Stirnseiten bestellt werden, ohne Aufpreis.

Die Innenlänge der Überdachung verlängert sich dann um 60mm.

1 Stk. Seitenschiebetür im größten Element lt. Kundenwunsch

EASY UP - oben angebrachtes Arretierungssystem

AUTOM. ARRETIERUNGSSYSTEM KOMFORT inkl. Schließsystem der Überdachungen FORTIS oder INNOX

AIR FRESH™ system – hochklappbares Abschlussprofil (Belüftungsklappe) auf beiden Stirnseiten, (hochklappbare Folie kann bei Türen ohne Schwelle nicht in Einsatzgebracht werden),

2 Segmente in der Position des geöffneten AIR FRESH Systems versperbar

AUSSTATTUNGEN & AUSFÜHRUNGEN GEGEN AUFPREIS KALKULATIONSBASIS: GRUNDPREIS DER ÜBERDACHUNG

Die gesamte Überdachung kann auch aus nachfolgenden Polykarbonattypen hergestellt werden:

- Vierstegplatte, klar, Stärke 10 mm, UV-beständig (einseitig), $U=2,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ 10%
- Doppelstegplatte, hellblau, Stärke 10 mm, UV-beständig (beidseitig), $U=3,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ 8%
- Doppelstegplatte, Rauchton, Stärke 10 mm, UV-beständig (beidseitig), $U=3,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ 8%
- Kompaktes Polykarbonat, Stärke 4 mm, durchsichtig, UV-beständig (beidseitig), $U = 5,4 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ 17%
- Kombination kompaktes Polykarbonat Stärke 4 mm, durchsichtig und Doppelstegplatte klares Polykarbonat 8 mm
- Polykarbonat Stärke 4 mm an der einen Stirnseite 4%
- Polykarbonat Stärke 4 mm an der einen Längsseite Verglasung 900 mm Bogen, klares Polykarbonat Doppelstegplatte Stärke 8 mm im Dachbereich 8%
- Holzimitation der Aluminiumprofile „Kiefer“ 20%

Andere Überdachungshöhen

- Erhöhung der Überdachung bis 100 mm GRATIS
- Erhöhung der Überdachung um alle weiteren 100 mm 4%

Mögliche Optionen

Tür an der Stirnseite
Doppeltür (klapp od schiebbar)
Seitenschiebetür
Belüftungskipptür
Klappe an der Stirnseite

Laufschielen Verlängerung

DOPPELRORIG
DREIROHRIG
VIERROHRIG
FÜNFROHRIG
SECHSROHRIG
SIEBENROHRIG

Breite

144 mm
214 mm
284 mm
354 mm
424 mm
494 mm

Die Preisangaben verstehen sich inklusive MwSt, exklusive Lieferung, (Kran) und Montage.
Der Hersteller behält sich das Recht auf technische und preisliche Änderungen an seinen Produkten vor.

